

疏科表面超疏水乳液 (CN02S)

1. 产品性状：乳白色水性乳液，呈中性，无毒无害的绿色环保产品。
2. 产品性能：表面超疏水乳液专用于保护和自洁各种水泥、砖瓦、石膏、石料、沙子、泥土等建筑材料表面，免于雨水的浸蚀渗透和污物的沉积。该乳液在表面深度渗透并形成化学坚固及超薄透明透气的纳米级超疏水颗粒，以达到理想的防水和自洁效果。详细产品性能请见已备案并认证的疏科企业标准Q/JSKN0001-2017。
3. 产品用途：用于保护和自洁各种水泥、砖瓦、石膏、石料和泥土等建筑材表面，保护表面免遭雨水的侵蚀破坏，超疏水的自洁功能保持表面长久清洁。
4. 使用方法：表面清洗干净，去除各种污迹和其它遗留物，直至露出清新的水泥或砖等建材表面，用水清洗干净并晾干；均匀涂刷2-3次C表面超疏水乳液；自然晾干后24小时即可呈现疏水效果，5-20天后疏水更佳。施工温度应在15度以上进行，温度高和阳光照射效果会更好；
5. 安全：本品为无毒无腐蚀性无有机溶剂不易燃的水溶液(符合国标JC1066-2008)，有机挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ 。
6. 储存和保质期：本品保质期为一年，储存在通风阴凉处，储存温度在10-25度之间，避免阳光照射，严禁与酸、碱、金属等接触。

7. 产品主要技术指标：

项目	技术指标
产品名称	表面超疏水乳液
产品型号	CN02S
外观	乳白色水溶液
pH值	7 $\pm$ 1
疏水效果	水珠接触角可达150度
水泥渗透性	1-5 mm
吸水率比	$\leq 13\%$ ，超低的吸水性能
有机挥发物	$\leq 0.1\%$ (国检未检出)
各种有害物质	未检出(国标JC1066-2008)

8. 产品标签：

中美合资
疏科纳米疏水科技(嘉兴)有限公司
型号：CN02S
建造防水保洁的
超疏水建筑表面

◆ 产品性能：本品为环保型纳米超疏水乳液，用于保护和自洁各种水泥、砖瓦、石膏等建材表面，免于雨水的侵蚀渗透和污物的沉积。该乳液在表面深度渗透并形成化学坚固及超薄透明透气的纳米级超疏水颗粒，以达到理想的防水和自洁效果。本品采用超疏水新材料，极大地增强了材料的稳定性和耐久性。详细产品性能请参见已备案并认证的疏科企业标准 Q/JSKN0001-2017。

◆ 使用方法：
请清洗干净表面，去除各种污迹和其它遗留物，直至露出清新的水泥或砖等建材表面，用水清洗干净并晾干；
均匀涂刷2-4次CN02S型超疏水乳液，每隔5-10分钟涂刷一次，自然晾干后24小时即可呈现疏水效果，2-10天以后疏水更佳。施工温度应在15度以上进行，温度高和阳光照射效果会更好；
根据表面材质不同，超疏水乳液涂刷厚度可覆盖2-5平方米。

◆ 安全与防护：本品为无毒无腐蚀性无有机溶剂不易燃的水溶液，有机挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ ，远低于国家标准20%和欧盟5%-40%的标准。如发生接触皮肤后应及时用水冲洗即可，避免眼睛接触。如有意外，请用大量清水冲洗，如有不适，请立即就医检查。

◆ 储存和保质期：本品保质期为一年，储存在通风阴凉处，储存温度在10-25度之间，避免阳光照射，严禁与酸、碱、金属等接触。

净含量：5KG

电话：0573-86020287 传真：0573-86020287
网址：www.ceucos.com.cn www.ceucos.com
地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴经济开发区开平路二期28号