

疏科立体超疏水乳液 (CN03S)

1. 产品性状：乳白色水性乳液，呈中性，无毒无害的绿色环保产品。
 2. 产品性能：立体超疏水乳液专用于建造内外均疏水的水泥内添加型建材制品，这将显著提高建筑材料的防水抗渗功能并明显延长使用寿命。本品采用超疏水新材料，对高低温、阳光照射、微生物、盐分和酸雨等非常稳定，耐候性可达10年，详细产品性能请见已备案并认证的疏科企业标准Q/JSKN0001-2017。
 3. 产品用途：立体超疏水乳液作为内添加剂，可制成内外均疏水的水泥建筑材料，用于保护水泥建筑物、码头、大坝、桥墩等；更适合于建筑楼房的屋顶防水、地下室或地面防水、卫生间防水等；在寒冷地区，立体超疏水还可起到水泥防冻功能，可有效防止或减轻水泥建筑和水泥公路因寒冷而造成的破坏，延长水泥建筑和公路的使用寿命。
 4. 使用方法：立体超疏水水泥砂浆的制备基本类似于普通水泥砂浆的制备，先把立体超疏水乳液按比例与水稀释，然后再按水泥砂浆或混凝土的制备方法施工，具体使用和施工方法请咨询本司并获取详细施工办法。
 5. 安全：本品为无毒无腐蚀性无有机溶剂不易燃的水溶液（符合国标JC1066-2008），有机挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ 。
 6. 储存和保质期：本品保质期为一年，储存在通风阴凉处，储存温度在10-25度之间，避免阳光照射，严禁与酸、碱、金属等接触。
 7. 产品主要技术指标：

项目	技术指标
产品名称	立体超疏水乳液
产品型号	CN03S
外观	乳白色水溶液
pH值	7 $\pm$ 1
内部疏水效果	水珠接触角可达150度
吸水率比	$\leq 7\%$ ，超低的吸水性能
有机挥发物	$\leq 0.1\%$ （国检未检出）
各种有害物质	未检出（国标JC1066-2008）
 8. 产品标签：

立体超疏水乳液

中美合资

疏科纳米疏水科技（嘉兴）有限公司

型号：CN03S

建造内外均疏水的建筑结构

● 产品性能：本品为环保型纳米超疏水乳液，用于制备内外均疏水的水泥、腻子或石膏等建材制品，这将进一步提高建筑材料的防水防潮功能并显著延长其使用寿命。本品采用超疏水新材料，对高低温、阳光照射、微生物、盐分和酸雨等非常稳定，耐候性可达10年。详细产品性能请见已备案并认证的疏科企业标准Q/JSKN0001-2017。

● 使用方法：把疏科纳米超疏水乳液 CN03S 按一定比例与混凝土或石膏粉等建筑材料混合，即可制成内外均疏水的建材制品。因用途不同，混合比例和操作方法差异很大，欢迎客户与我们联系，我们的专家会给您设计出适合的实施方案。

● 安全与防护：本品为无毒无腐蚀性无有机溶剂不易燃的水溶液，有机挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ ，远低于国家标准20%和欧美5%-40%的标准，如皮肤接触乳液后用肥皂水和清水冲洗即可，避免眼睛接触，如有意外，请用大量清水冲洗，如有不适，请立即就医检查。

● 储存和保质期：本品保质期为一年，储存在通风阴凉处，储存温度在10-25度之间，避免阳光照射，严禁与酸、碱、金属等接触。

净含量：KG

电话：0573-65572081 邮箱：CN03S@CN03S.COM
网址：info@cn03s.com sales@cn03s.com www.cn03s.com
地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇新桥村创业园二期四号

项目	技术指标
产品名称	立体超疏水乳液
产品型号	CN03S
外观	乳白色水溶液
pH值	7±1
内部疏水效果	水珠接触角可达150度
吸水率比	≤7%，超低的吸水性能
有机挥发物	≤0.1%（国检未检出）
各种有害物质	未检出（国标JC1066-2008）

8. 产品标签:

