

# 腻子超疏水乳液

型号：CN04S

**产品性能：**本品为环保型纳米超疏水乳液，专用于制备超疏水腻子的内添加剂。所制备的超疏水腻子具有防霉防潮、耐水泡、遇水不失强度、不脱落等特性，从而有效防止了内外墙涂料因雨水和潮湿而产生的裂缝、开裂、脱落、发霉变黑等现象，显著延长了内外墙涂料的使用寿命。本产品绿色环保、安全无害。

**使用方法：**先将腻子超疏水乳液与水1:4混合稀释，再用这稀释的乳液拌合腻子粉，直到充分搅拌均匀后就可按正常批腻子办法施工应用，具体使用和施工方法请咨询本司并获取详细施工办法。

**安全与防护：**本品为无毒无害、无腐蚀性、无有机溶剂、不含易燃易爆成分的水溶液产品，可挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ ，远低于国标涂料10%-20%标准。如皮肤接触后用水清洗干净即可，避免眼睛接触，如有意外请用大量清水冲洗，如有不适请及时就医。

**储存和质保：**本品为水性乳液，保质期1年，储存于通风阴凉处，储存温度10-25度，避免阳光直晒，严禁与强酸强碱等接触。

| 项目     | 技术指标                          |
|--------|-------------------------------|
| 产品名称   | 腻子超疏水乳液                       |
| 产品型号   | CN04S                         |
| 外观     | 乳白色水溶液                        |
| pH值    | 7 $\pm$ 1                     |
| 疏水效果   | 内部水珠接触角可达150度                 |
| 抗渗性    | 不渗水                           |
| 吸水率    | $\leq 2\%$ （市面防水腻子 $> 20\%$ ） |
| 有机挥发物  | $\leq 0.1\%$ （国检未检出）          |
| 各种有害物质 | 未检出（国标JC1066-2008）            |



**腻子超疏水乳液**

中美合资  
疏科纳米疏水科技(嘉兴)有限公司  
型号：CN04S

**建造防霉防潮不怕水泡的超疏水腻子墙面**

- **产品性能：**  
本品为环保型纳米超疏水乳液，专用于制备超疏水腻子的内添加剂。所制备的超疏水腻子具有防霉防潮、耐水泡、遇水不失强度、不脱落等特性，从而有效防止了内外墙涂料因雨水和潮湿而产生的裂缝、开裂、脱落、发霉变黑等现象，显著延长了内外墙涂料的使用寿命。本产品绿色环保、安全无害。
- **使用方法：**  
先将腻子超疏水乳液与水1:4混合稀释，再用这稀释的乳液拌合腻子粉，直到充分搅拌均匀后就可按正常批腻子办法施工应用，具体使用和施工方法请咨询本司并获取详细施工办法。
- **安全与防护：**  
本品为无毒无害、无腐蚀性、无有机溶剂、不含易燃易爆成分的水溶液产品，可挥发物VOC值 $\leq 0.1\%$ ，远低于国标涂料10%-20%标准。如皮肤接触后用水清洗干净即可，避免眼睛接触，如有意外请用大量清水冲洗，如有不适请及时就医。
- **储存和保质期：**本品为水性乳液，保质期1年，储存于通风阴凉处，储存温度10-25度，避免阳光直晒，严禁与强酸强碱等接触。

净含量： KG

电话：0573-85570281 标准：Q/JSKN0001-2017  
网址：info@ceucos.cn sales@ceucos.cn www.ceucos.cn  
地址：浙江平湖国家经济技术开发区领军人才创业园二期四号

