

疏科砂浆快干防水乳液 (CN05S)

1. 产品性状：乳白色水溶液，乳液呈中性或弱碱性。
2. 产品性能：本品为专用于建筑防水修缮的砂浆内添加剂，制备柔性、可弯曲、强粘结、强耐水和耐候性的特种防水抗渗水泥砂浆，适用于各种内外建筑材质基面的防水需求，如水泥、卷材、金属、木材、塑料、各种瓷砖和砖瓦等基面。产品特征包括优异的防水性能、广泛的适用性、超强的可塑性、追随性、粘结性、户外高低温稳定性和耐候性。本产品施工简单、工期短、性价比极高。本产品绿色环保、安全无害。
3. 使用方法：先将干粉水泥和干细沙按比例干粉混合，同时根据用途将本品与水混合稀释，然后再将稀释的产品与混合好的干粉混合物料按水泥砂浆办法充分搅拌均匀后就可马上施工，制备好的防水砂浆要立即使用，具体使用和施工方法请咨询本司并获取详细施工办法。
4. 安全与防护：本品为无毒无害、无腐蚀性、不含易燃易爆成分的水溶液产品。如皮肤接触后用水清洗干净即可，避免眼睛接触，如有意外请用大量清水冲洗，如有不适请及时就医。
5. 储存和质保：本品为水性乳液，保质期1年，储存于通风阴凉处，储存温

度5-35度，避免阳光直晒，严禁与强酸强碱等接触。

6. 产品执行标准：GB/T20623-2006；JC/T984--2011
7. 产品主要技术指标：

项目	技术指标
产品名称	砂浆快干防水乳液
产品型号	CN05S
外观	乳白色水溶液
固含量(%)	44-46
粘度 (mPa. s)	500-1500
pH值	7-9

8. 产品标签：

砂浆快干防水乳液

中美合资
疏科纳米疏水科技(嘉兴)有限公司
型号：CN05S
制备强粘结不开裂
防水抗渗柔性砂浆

● 产品性能：
本品为专用于建筑防水修缮的砂浆内添加剂，制备柔性、可弯曲、强粘结、强耐水和耐候性的特种防水抗渗水泥砂浆，适用于各种内外建筑材质基面的防水需求，如水泥、卷材、金属、木材、塑料、各种瓷砖和砖瓦等基面。产品特征包括优异的防水性能、广泛的适用性、超强的可塑性、追随性、粘结性、户外高低温稳定性和耐候性。本产品施工简单、工期短、性价比极高。本产品绿色环保、安全无害。

● 使用方法：
先将干粉水泥和干细沙按比例干粉混合，同时根据用途将本品与水混合稀释，然后再将稀释的产品与混合好的干粉混合物料按水泥砂浆办法充分搅拌均匀后就可马上施工，制备好的防水砂浆要立即使用，具体使用和施工方法请咨询本司并获取详细施工办法。

● 安全与防护：
本品为无毒无害、无腐蚀性、不含易燃易爆成分的水溶液产品。如皮肤接触后用水清洗干净即可，避免眼睛接触。如有意外请用大量清水冲洗，如有不适请及时就医。

● 储存和保质期：本品为水性乳液，保质期1年，储存于通风阴凉处，储存温度10-25度，避免阳光直晒，严禁与强酸强碱等接触。

净含量：KG

电话：0573-85570261 邮箱：G8T 20623-2006
网址：www.ceucos.com 8888@ceucos.com www.ceucos.cn
地址：浙江平湖国家经济技术开发区凌桥路人才创业园二期B10号